

COD 檢測儀



影片介紹

產品特色

- ▶ **適用各大廠牌試劑**
CD 200 獨創一機多曲線的 COD 檢測儀，內建 Hach, Lovibond 及 CHEMetrics 專用試劑量測程式，並可由使用者自行設定不同廠牌試劑的量測曲線。
- ▶ **COD 量測範圍廣**
CD 200 適用 10 ~ 150 mg/L, 100 ~ 1500 mg/L, 1000 ~ 15000 mg/L 等三種不同範圍的曲線。
- ▶ **檢測速度快**
CD 200 開機無須預熱，放入消化分解後之試管檢測，即可馬上顯示濃度，並將資料存至記憶體。
- ▶ **100 組資料儲存空間**
檢測器內附記憶體可儲存 100 筆的檢測資料，方便讀取使用。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
- ▶ **一年產品保固**

產品應用

- ▶ 地表水、地下水檢測
- ▶ 工廠、城市廢水檢測
- ▶ 河川、湖泊等環境水質檢測

訂購資訊

198200-01 (02)
CD 200 化學需氧量 (COD) 檢測儀，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

HAC-2125825
HACH COD 試劑 150 mg/L (25/PK)

HAC-2125815
HACH COD 試劑 150 mg/L (150/PK)

HAC-2125925
HACH COD 試劑 1500 mg/L (25/PK)

HAC-2125915
HACH COD 試劑 1500 mg/L (150/PK)

HAC-2415925
HACH COD 試劑 15000 mg/L (25/PK)

AWE770110
1000 µl - 5000 µl 微量吸管 (可調)

SSI 5000-50
5 ml 微量吸管尖 (tip), 50/pk

CD 200



產品規格

型號	CD 200
電源	DC12V, 1.0A
適用試劑廠牌	HACH, Lovibond, CHEMetrics 及 6 組自訂曲線
測定範圍	10 ~ 150 mg/L, 100 ~ 1500 mg/L, 1000 ~ 15000 mg/L
顯示器	背光型 LCD
檢測光源	LED
波長	420 nm, 610 nm
波長選擇	自動
測定速度	3 秒
光學穩定度	≤ 0.005 Abs / 30 min
儲存紀錄	100 組
資料格式	濃度、樣品號、時間
電源	DC9V 電池、外接電源變壓器
尺寸 (LxWxH)	23 x 12.5 x 8.5 cm

4 合 1 水質分析儀



影片介紹

產品特色

- ▶ **水質重點，一機搞定**
WD 100 是專為 COD、氨氮、總磷、總氮 4 種水質監測重點所設計，兼具多參數檢測與體積精巧的特色，適合各種實驗室、企業及工廠使用。
- ▶ **自建曲線，彈性應用**
WD 100 設有 11 條自訂曲線，可由使用者自行設定不同的量測參數，符合多個使用者及多種操作情況的檢測需求。
- ▶ **開機即用，高效量測**
WD 100 開機無需預熱，放入試管立即顯示及自動儲存濃度結果，並可儲存高達 100 筆檢測資料，方便日後讀取使用。
- ▶ **自訂常用選單，提高效率**
Favorite 選單功能讓使用者儲存常用測試參數及範圍，不需記憶方法編號或翻閱手冊，提高工作效率。
- ▶ **國際認證**
歐盟 CE 安全認證
- ▶ **一年產品保固**

產品應用

- ▶ 地表水、地下水檢測
- ▶ 工廠、城市廢水檢測
- ▶ 河川、湖泊等環境水質檢測

訂購資訊

191100-01(02)
WD 100, 4 合 1 水質分析儀，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

WD 100



產品規格

型號	WD 100
電源	DC12V, 1.0A
適用試劑廠牌	HACH
標準程式	COD · 氨氮 · 總磷 · 總氮
顯示器	背光型 LCD
檢測光源	LED
波長	420 nm, 610 nm
波長選擇	自動
測定速度	3 秒
光學穩定度	≤ 0.005 Abs / 30 min
儲存紀錄	100 組
資料格式	項目、波長、濃度、樣品號、時間
供應電源	DC9V 電池、外接電源變壓器
尺寸 (LxWxH)	23 x 12.5 x 8.5 cm